

Frenchwood® Gliding Patio Doors



フレンチウッドグライディングパティオドア… 大きなガラス面積で太陽の光をたっぷりと採り入れる事ができます。断熱二重ガラスの採用で抜群の断熱効果と採光性を両立します。テラスやベランダの出入口にすれば室内は開放感でいっぱいです。

標準ユニットの特徴



フレーム

- ① シル (敷居) はステンレススチール製キャップ付の押し出し成形アルミレールです。汚れや錆、へこみに強く、断熱構造により熱伝導を少なくし、ガラス結露をふせぎます。外部は耐久性の高い焼付け仕上げがしてあります。
- ② 外側フレームはパーマシールド硬質ビニール (PVC) で覆われており、簡単なお手入れで美しい外観を保つことができます。ご希望の色をお選びください。
- ③ フレームの木製部分は耐久性と実用性を高めるため、撥水防腐処理されています。室内側のトリム部分は上質のバイン材が使用されています。オプションでオーク、メイプルまたホワイト塗装品もあります。
- ④ サイドジャム上のPVCウェザーストリップとフレーム上のパイルウェザーストリップにより、フレームとサッシの間は完全に密閉されます。


パネル

- ⑤ 木製ドアパネルの外側は耐久性に優れたウレタンベース仕上げです。ご希望の色をお選びください。
- ⑥ パネルの内側は未塗装の上質無節バイン材が使用されています。
- ⑦ ドアパネルにある2つのボールベアリングローラーは、水平調節機能によりスムーズな開閉操作を可能にしています。

ガラス

- ⑧ パネルはシリコンベッドガラス製で室内側には木製ストップ、外側はシリコンベッドで仕上げられています。
- ⑨ 光触媒機能を備えたハイパフォーマンス・テンパードLow-E4ガラスが標準です。型ガラス等、ガラスの種類はお選びいただけます。

アンダーセン[®]
ハイパフォーマンス[™]ガラス



カラー




ハンドル

標準はトライベッカ・ストーン色。
その他のデザインについてはP41をご覧ください。

オプション

パーマクリーン防虫網戸




特許のスクエアコーナー接合法によってフレーム部分は補強されています。スクリーンクロスはチャコールカラーで耐久性の高いグラスファイバー製です。フレーム部分は焼付けエナメル仕上げされています。ご希望の色をお選びください。

金具 (ハンドル)

メトロ・エステート・アンディロンシリーズからお選びいただけます。
(41頁参照)

防犯ガラス (ストームウォッチ)

プロテクション特殊ラミネートガラスの使用により防犯性をたかめます。



フレンチウッドグライディングパティオドア












JIS A4710規格



外部

内部

標準ユニットサイズ一覧表

外枠寸法 (W)		813	1505	1505	2972
ラフ開口 (W)		832	1524	1524	2991
					
外枠寸法 (H)		2019	2092	2426	
ラフ開口 (H)		2032	2108	2438	
		1 FWG 2968S 2 FWG 29611S 3 FWG 2980S	FWG 5068L FWG 50611L FWG 5080L	FWG 5068R FWG 50611R FWG 5080R	FWG 10068-4 FWG 100611-4 FWG 10080-4
外枠寸法 (W)		965	1810	1810	3581
ラフ開口 (W)		984	1829	1829	3600
					
外枠寸法 (H)		2019	2092	2426	
ラフ開口 (H)		2032	2108	2438	
		1 FWG 3368S 2 FWG 33611S 3 FWG 3380S	FWG 6068L FWG 60611L FWG 6080L	FWG 6068R FWG 60611R FWG 6080R	FWG 12068-4 FWG 120611-4 FWG 12080-4
外枠寸法 (W)		1270	2419	2419	4801
ラフ開口 (W)		1289	2438	2438	4820
					
外枠寸法 (H)		2019	2092	2426	
ラフ開口 (H)		2032	2108	2438	
		1 FWG 4368S 2 FWG 43611S 3 FWG 4380S	FWG 8068L FWG 80611L FWG 8080L	FWG 8068R FWG 80611R FWG 8080R	FWG 16068-4 FWG 160611-4 FWG 16080-4

※現場での組立てになります。

※網戸・格子(木製)はオプションになります。

※詳細図は44頁をご覧ください。