

BELTÀ

ベルタ | 高断熱木製玄関ドア

枠・ハンドル・ドアクローザー込み


ドア寸法詳細 >> p.92

美しさを意味する高断熱木製玄関ドア新ブランド「BELTÀ」(ベルタ)。UENOJYUKEN が、海外デザインの美しさと機能性を追求し、海外の高断熱ドアメーカーに特別発注。これからの住宅に必要な断熱性能はしっかりと確保しながら、海外のデザインエッセンスを取り入れました。古き良きクラシックアメリカンデザインやすっきりとしたモダンデザインの3ラインナップです。

BELTÀ

ドアサイズ

- 枠外寸法：W988 × H2080mm
- 開口寸法：W1000 × H2100mm



BE-16G

¥460,000

BE-24G

¥460,000

BE-10

¥430,000


Wood

メランティ (イエローラワン)

必ず外部用塗料で仕上を行ってください。
定期的に再塗装を行うことでキレイな状態を保つ事ができます。

独自のドア構造

下地は断熱材をアルミニウム板・HMR、LVLで挟みこことで形状安定性を確保し、高い断熱性能を実現しました。



ドアの断熱性

品番	熱貫流率	JIS 等級
BE-16G	1.09w/m ² ・K	H-8
BE-24G	1.14w/m ² ・K	H-7
BE-10	1.03w/m ² ・K	H-8

※ISO10077-1

特殊強化断熱ガラス

Low-Eアルゴンガス入 トリプルガラスを採用



- ・ガラス4mm
- ・空気層16mm
- ・Low-Eガラス4mm
- ・空気層16mm
- ・Low-Eガラス4mm



※型ガラス仕様になります

調整可能な隠し蝶番

機能性、デザイン性に優れる
3次元調整可能な隠し蝶番を標準採用。

シリンダー錠

防犯性の高いディンプルキーを採用。
工事キーも付属しているので
お引渡し後も安心してお使い頂けます。
オプションで二重ロックにする事もできます。

平成15年法律第65号第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

事項	←低	性能	高→
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
出荷時かぎ本数	5本		

株式会社ゴール

Basic set



JUPU11S シルバー



KSB 8880A ブラック



AU88A ブラック



DBRU 22B ゴールド

標準ハンドル

4種類からハンドルの選択が可能です。
※標準以外をご希望の際にはお問い合わせ下さい。



3次元調整 隠し蝶番



ロックセット



四方枠



鍵
本キー ×5 本 /
工事キー ×3 本



枠固定用ビス / キャップ



ドアクローザー
アンバー / シルバー /
ブラック / ゴールド

Option



ドアホルダー ブラウン / ホワイト



ドアガード



ドアチェーン

ブライトプラス / クローム /
アンティークプラス



ロックガード



追加用ロックセット
デッドロック / ロック受 /
シリンダー / サムターン



ステンレスキックプレート

ベルタ高断熱木製玄関ドア施工例



- 1 BE-10
- 2 BE-24G
- 3 BE-10
- 4 BE-16G
- 5 BE-10