

Thermo Wood

サーモウッド外壁材

特徴


- ・節が少なく美しい木目
- ・サーモ処理（高熱乾燥処理）による高い寸法安定性
- ・本物の天然木ならではの味わいのある経年変化
- ・サーモ処理により材料が炭化している為、割れが含まれます。



サーモボブラ・箱目地

サイズ：20 x 73 x 1900・2200・2500・2800・3100mm
 仕上げ：未塗装品（サーモ処理品）
 小節あり | 6枚入り


¥24,000/㎡



サーモボブラ・T&Gサイディング

サイズ：14 x 130 x 1900・3100・3400mm
 仕上げ：未塗装品（サーモ処理品）
 小節あり | 7枚入り


¥14,000/㎡



サーモボブラ・ベベルサイディング

サイズ：22 x 121 x 1900・2200・2500・2800 mm
 仕上げ：未塗装品（サーモ処理品）
 小節あり | 4枚入り

¥22,000/㎡




1



2

1・2 サーモボブラ・T&Gサイディング



サーモパイン・箱目地

サイズ：20 x 71 x 2240 / 2400 / 3600mm

仕上げ：未塗装品（サーモ処理品）

節あり | 5枚入り

¥14,000/㎡



元来、耐水性や強度が低い樹種ですが、サーモ処理することで外壁として使える耐候性になります。サーモ処理により材料が炭化しているため、割れが含まれます。



サーモパイン 箱目地

外壁材
サーモウッド外壁材

■ サーモウッドの特徴

高耐久性

カビ（菌）虫食いに対する耐久性が高いため湿度の高い場所にも使用できる。外壁・デッキなど屋外での使用やサウナにも適している。

寸法安定性

平均含水量が減少しているため、木材特有の形状変化が人工乾燥木材と比べて約70%以上減少。

経年変化

天然木のため、自然な経年変化が楽しめる。自然な色味は見た目が美しい。


芯まで均一

高熱乾燥処理は表面処理ではなく、材の芯まで処理されているため、耐久性に優れる。

ケミカルフリー


工程において、化学物質・薬品を一切使わないため、人・環境に無害。

■ サーモウッドの生産工程




■ 寸法安定性

サーモウッド・アッシュにおける
膨張・収縮および平均含水量の変化率（%）




■ サーモの仕組み



■ 環境への配慮

PEFC（パン・ヨーロッパ・フォレスト・サティフィケート）認証
オーストラリアエコ・マーク認定商品
持続可能な森林から伐採される木材を使用。
伐採による自然環境破壊や防腐加工を必要としない。
サーモ処理加工のプロセスにおいて、燃料は製材から出てくるチップを利用。
また二酸化炭素を排出しない。



サーモアッシュデッキ3ヶ月後の経年変化


Wood Deck

ウッドデッキ

「サーモデッキ」は、アッシュ材およびパイン材をサーモ処理（高温乾燥）することで、木材の含水率を極限まで下げ、高い形状安定性と対候性を実現。本来外部では使用しにくい木材の外部使用を可能にしました。熱と蒸気のみで処理されているので、直接足や手にふれる場所でも安心してお使いいただけます。天然木のため、使うごとにシルバークレー色へと変化していきます。経年美化をお楽しみ下さい。



サーモアッシュデッキ



サーモパインデッキ

無塗装品
25×137×2390mm
(4本入 1.31㎡ / ケース)
¥20,000 / ケース



サーモアッシュデッキ

無塗装品
20×137×1900mm
(4本入 1.04㎡ / ケース)
¥27,000 / ケース

無塗装品
20×137×2800mm
(4本入 1.53㎡ / ケース)
¥40,000 / ケース

施工方法（動画）



施工方法（PDF）



専用クリップ TENI®

100ヶ入 / 箱 ※ステンレスビス付
¥28,000 / 箱

TENI クリップシステムを採用。

専用のクリップを使用して施工する事により、デッキ表面にビスをださずに施工が可能です。また、クリップによりデッキと根太に8mmのスペースができ長持ちします。将来的なリペアも簡単に行うことができます。
根太のピッチは300～400mmでの設置をお願いします。

ウエスタンレッドシダー デッキ

※ 節付・グリーン材（未乾燥木材） ※ 価格はお問い合わせください



204 ランバー
40 × 90mm
乱尺（6'～12'）



206 ランバー
40 × 143mm
乱尺（6'～12'）



404 ランバー
90 × 90mm
乱尺（6'～12'）



サーモウッド施工例



1 サーモボラ箱目地サイディング

2 サーモアッシュデッキ

3 サーモバイン箱目地サイディング

4 サーモアッシュデッキ

5 サーモボラ・T&Gサイディング

6 サーモバインデッキ