

# Wood Deck

## ウッドデッキ

「サーモデッキ」は、アッシュ材およびパイン材をサーモ処理（高温乾燥）することで、木材の含水率を極限まで下げ、高い形状安定性と対候性を実現。本来外部では使用しにくい木材の外部使用を可能にしました。熱と蒸気のみで処理されているので、直接足や手にふれる場所でも安心してお使いいただけます。天然木のため、使うごとにシルバークレー色へと変化していきます。経年美化をお楽しみ下さい。



サーモアッシュデッキ



### サーモパインデッキ

無塗装品  
25×137×2390mm  
(4本入 1.31㎡/ケース)  
¥20,000 /ケース



### サーモアッシュデッキ

無塗装品  
20×137×1900mm  
(4本入 1.04㎡/ケース)      無塗装品  
20×137×2800mm  
(4本入 1.53㎡/ケース)  
¥27,000 /ケース      ¥40,000 /ケース

施工方法（動画）



施工方法（PDF）



### 専用クリップ TANI®

100ヶ入/箱 ※ステンレスビス付  
¥28,000 /箱

### TANI クリップシステムを採用。

専用のクリップを使用して施工する事により、デッキ表面にビスをださずに施工が可能です。また、クリップによりデッキと根太に8mmのスペースができ長持ちします。将来的なりベアも簡単に行うことができます。根太のピッチは300~400mmでの設置をお願いします。

### ウエスタンレッドシダー デッキ

※ 節付・グリーン材（未乾燥木材） ※ 価格はお問い合わせください



**204 ランバー**  
40 × 90mm  
乱尺（6'~12'）



**206 ランバー**  
40 × 143mm  
乱尺（6'~12'）



**404 ランバー**  
90 × 90mm  
乱尺（6'~12'）



サーモウッド施工例



1



2



3



4



5



6

- 1 サーモボラ箱目地サイディング
- 2 サーモアッシュデッキ
- 3 サーモバイン箱目地サイディング
- 4 サーモアッシュデッキ
- 5 サーモボラ・T&Gサイディング
- 6 サーモバインデッキ

ウッドデッキ/サーモウッド施工例